

## Caractéristiques dimensionnelles

Dimension	Division fixe F					
	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
RST H 20 HNC	604	192	192	241	120	80
RST H 30 HNC	696	238	238	286	145	84
RST H 40 HNC	904	342	342	394	205	121
RST H 50 HNC	1252	516	516	585	255	158

## Caractéristiques fonctionnelles (ou techniques)

für RST HNC/H

Pression de service à 20 bar

		20 HNC		30 HNC		40 HNC		50 HNC	
Diamètre de plateau	mm	160	200	250	320	400	630	630	800
Poids	Kg	22	24	44	47	150	180	365	410
Division de base		96		72		120		240	
Autres divisions sur demande									
Qualité standard		Q24 - Q3		Q24 - Q3		Q24 - Q3		Q24 - Q3	
Qualité maxi.		Q1 sur demande		Q1 sur demande		Q1 sur demande		Q1 sur demande	
Poids transport maxi., disposition centrale	Kg	120		400		1000		2500	
Couple M <sub>d</sub>	Nm	69		124		306		790	
Force de soulèvement F <sub>A</sub>	N	4600		13000		25800		98100	
Force de verrouillage F <sub>v</sub>	N	5120		9500		34840		52760	
Couple de verrouillage contre torsion M <sub>vv</sub>	Nm	1262		2452		13896		32250	
Renversement M <sub>vk</sub>	Nm	468		946		5551		13162	
Raccords cylindre		R 1/4"		R 1/4"		R 1/2"		R 3/4"	